



FeatherPatch™

Polypur mortier de réparation modifié
Pour Featheredge à la Profondeur de
2.5 centimètres

DONNÉES DE PRODUIT

DESCRIPTION

FeatherPatch est un mélange de quartz classé, zibeline de silice, cimente et les additifs de propriétaire. C'est un composant simple, le polypur un modifié le mortier, en exigeant seulement de l'eau pour le mélange. **Le FeatherPatch est spécialement formulé pour les réparations** hache de featheredge à 2.5 centimètres. Il une texture une lisse qui à finir avec un balai facile établi, un flotteur ou une truelle.

UTILISATIONS

- Réparation intérieure ou extérieure de béton et de surfaces de maçonnerie horizontal
- Le plombage des vides et des rayons de miel dans le labeur de fondation et les murs
- Le Le fait de réparer spalls, se repoussent l'ou intervient des planchers, le des allées, le des trottoirs, le des pas, etc.
- Le fait de s'aligner aperçoit bas, " les bains pour les oiseaux ", dans les plaques concrètes

AVANTAGES

- Flexural excellent, bien durable d'extensibles et compressives pour les réparations de forces
- Les formulaires l'obligation chimique et mécanique pour sonner des surfaces ; n'exige pas le liant spécial
- Polypur modifié pour la résistance de dégivrer des produits chimiques au courant, de sels, d'engrais, d'acides ou d'alcalis
- Abrasion excellente et résistance d'impact.
- Texture de surface pour la résistance de gel/dégel améliorée dense
- Featheredge à la profondeur de 2.5 dans centimètres un ascenseur ; peut être placé dans les canapés pour de pleines réparations de profondeur

Nombre de produit emballant

Sacs (de 22.7 kg) de 50 livres	56 palette de sacs	F2033.50
-----------------------------------	-----------------------	----------

TECHNIQUES DE DONNÉES

Sac de par de production de 22.7 kg

22.7 productions de sac de kg	0.42 ft ³	0.011m ³
0.25" (0.65 centimètres)	22.5 ft ²	2.09 m ²

0.50" (1.25 centimètres)	11.25 ft ²	1.04 m ²
--------------------------	-----------------------	---------------------

Forces C109 psi/MPa ASTM compressif X jours			
	1 jour	De 7 jours	De 28 jours
psi	> 2100	> 4000	> 5200
MPa	14.48	27.58	35.85

La Force d'Obligation de tondage ASTM les Échantillons de C882 (mod) un affiché l'échec d'obligation cohésif	
psi	> 2500
MPa	> 17.24

Le Temps de Travail typique 50Cévaluation 30 minutes. Les températures plus le fraîches étendent le temps de travail à 30 à 40 minutes. Les températures excédantes 290Craccourcissent le temps de travail à 15 à 20 minutes.

DIRECTIONS

NOTE : FeatherPatch peut être placé de 2.5 centimètres en bas à featheredge pour la réparation de petit spalls, trous ou défauts. En réparant de plus grandes régions (plus de 25 dans centimètres le diamètre), minimale de la profondeur de la région de réparation est 3 millimètres.

Préparation de surface : la la préparation de surface l'évaluation convenable essentielle aux réparations hache réussies. La région à être réparée doit être sans toute la crasse, la poussière, libérer le béton, l'huile, la graisse, le vieil asphalte, la guérison et le fait de cacheter des composés, le formulaire libère d'agents, une efflorescence ou d'autres polluants qui pourraient interférer de l'obligation adéquate. Dans la mesure du possible, périmètre de réduction carré de réparation à une profondeur de 3 millimètres. Le Saturer la région préparée avec l'eau propre, au potables pointent de refus. Supprimez toutes flaques ou eau immédiatement avant le mortier plaçant pour que le béton soit efficace dans une condition Saturated Surface Dry (SSD).

Mélange : Mélangez seulement un montant qui peut être placé et fini au cours de 30 minutes. Conditionnez le mortier sec et nettoyez de l'eau de mélange à potable 18 ° à 24°C. Versez 3.3 L à 3.8 L d'eau propre, sac de par potable dans un mixeur propre ou un seau, ajoutez ensuite **FeatherPatch** et mélangez 1 à 2 minutes pour accomplir un gros morceau la consistance gratuite. Ne faites pas sur le mélange. N'ajoutez pas de l'eau supplémentaire ou une réhumeur après la procédure de mélange initiale. Sur l'arrosage des causes rétrécissement excessif et forces inférieures. N'ajoutez pas l'accélération ou le fait de faire adhérer avec les mélanges. Le sac de Quand le mélange d'un utilise la variable d'une foreuse de vitesse l'avec une pagaie de jiffler. Exigences de Pour moins que de pleines de sac, mélanger de l'eau. Frottez un manteau d'obligation de mortier dans la région de réparation étant sûr de remplir tous les vides et les pores. Ne permettez pas au manteau d'obligation de sécher avant le placement de mortier.

Application : Utilisez une truelle ou une truelle de marge au mortier menu dans fermement compacts la région de réparation remplissant tous les vides et les trous d'air. Lissez la région de surface avec le flotteur ou la truelle et appliquez la fin de balai si désiré. Ne faites pas la surface de truelle excessivement. Ampoules de Les peuvent être levées en surmenant la surface.

Réparations plus de 25 millimètres : Appliquez une couche de 25 millimètres de mortier de FeatherPatch, demi-cadratin comprimant bien comme mentionné ci-dessus. Ne lissez pas la surface. Appliquez une obligation de balai moyenne au premier ascenseur pour fournir une financière mécanique entre chaque couche ou ascenseur. Permettez au placement de mortier de durcir légèrement depuis

environ initial 45 minutes à 1 heure. Appliquez la couche suivante de FeatherPatch. Continuez à accumuler des couches comme décrit jusqu'à ce que le vide soit le niveau avec la surface environnante. Lissez la surface et appliquez la fin de balai si nécessaire.

Cachetant : Pour les meilleurs résultats, **FeatherPatch** doit être cacheté immédiatement. **Tél d'Utilisez** de l'eau basée en guérissant et en cachetant le composé que PolysealWB ou **SafeCure&Seal 309**.

Application de Température extrême : Températures au-dessus 80°F (26.7°C) : Refroidissez le substrat avec l'eau propre potable fraîche. Avant le mélange gardent matériels dans la région fraîche, sèche et utilisent de l'eau froide pour le mélange. Températures ci-dessous 50°F(10°C) : Gardez matériels chaud et utilisez de l'eau tiède pour accélérer le temps de jeu.

Restrictions :

- Surfaces de Ne vous adressez pas aux congelées ou nacrées.
- Ne faites pas une demande si les températures ambiantes ou substrate sont ci-dessous 4°C.
- Maximum de N'excédez pas le contenu d'eau recommandé.
- N'utilisez pas le solvant basé en guérissant des composés.
- N'ajoutez pas du sable ou un gravier pour vous étendre.
- Viande hachée **de FeatherPatch n'est pas destiné pour l'utilisation comme une matière recouverte** surfaces de sur de grandes asservies au trafic industriel à roues ou lourd.

Stockage :

Conservez des sacs non entamés entre 4°C et 32°C sur les palettes dans une région sèche. La durée de conservation de matière correctement conservée est un an de la date de fabrication.

Précautions :

Danger : si de Malfaisant avalé. Provoque des brûlures de peau sévères et un dommage d'oeil. Peut provoquer une réaction de peau allergique. Cause des pertes d'oeil sérieuses. Peut provoquer l'irritation respiratoire. Soupçonné de provoquer le cancer. Peut causer des pertes aux organes par le biais de l'exposition prolongée ou répétée si inhalé. Déclarations préventives : ne respirez pas la poussière/fumée/gaz/brouillard/vapeurs/spray. Le Lavez des mains et une peau présente l'à fait après la manipulation. Ne mangez pas, buvez ou fumez en utilisant ce produit. Utilisez seulement dans une région bien aérée. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas être permis du lieu de travail. Portez des gants protecteurs / une protection de protection/visage de vêtements/oeil protectrice.

**Toutes les précautions d'étiquette et la Fiche de données de Sécurité doit être complètement compris avant d'utiliser ce produit.
Ne vous mêlez pas de la portée d'enfants.**

Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE
ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT

Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y a aucune garantie donnée sauf de telles garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant auxquelles une telle réclamation est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU SPÉCIAUX, MÊME SI sur ONU du BON SENS CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS PARTICULIER. ©2001 ChemMasters imprimé dans U.S.A.