



## Polyseal™ LS-A

Solides luisants, bas bas, viscosité basse, VOC bas. Non-Yellowing Guérison & le fait de Cacheter Composé pour le béton

## DONNÉES DE PRODUIT

### DESCRIPTION

**PolysealLS-A est des solides luisants**, bas bas, le béton de viscosité bas la guérison et le fait de cacheter le composé. Formulation de Cette de propriétaire dernière génération s'oppose complètement à la décoloration de l'exposition claire ultraviolette, maximum d'en créant une couche luisante basse avec la pénétration et l'adhésion qui reste claire partout dans sa longévité. **Évaluation de PolysealLS-A** moins de 350 Volatile Organic Compounds (VOC) g/L.

### UTILISATIONS

- La guérissent un tapis de versé fraîchement le béton où non-yellowing l'ou la fin de satin est exigé
- Cachetez, durcissez et le béton concret, particulièrement expose d'ou résidentiel existant étanche à la poussière architecturale au dégel du gel ou à l'exposition UV
- Améliorez la couleur et fournissez l'apparence uniforme de secousse sèche un durci des planchers et a timbré le béton

### AVANTAGES

- Protège des surfaces concrètes contre le fait de dégivrer des produits chimiques, d'engrais, de sels, une graisse, de l'huile, alkalies, d'acides légers et de détersifs.
- Développement demi-cadratin couleur avec excellent une nageoire d'éclat de satin apparaissant naturelle
- Maximum de Viscosité basse pour la pénétration et l'adhésion
- Minimisez le spalling en raison de l'exposition de cycle de dégel du gel, le contrôle de ligne de cheveux, le fait de fendre prématuré, le fait d'épousseter et d'autres défauts communs du béton de manière irrégulière guéri.
- Les sceaux la plupart de crasse de construction et taches et préviennent le mortier, surfaces du plâtre et les chutes concrètes de s'attacher aux concrètes

| Nombre de partie emballant |                   |          |
|----------------------------|-------------------|----------|
| 5 fille (18.9 litres)      | 36 palette de par | F1328.05 |
| 55 fille (208 litres)      | 4/palette         | F1328.55 |

### TECHNIQUE DE DATA

- ASTM C309, le Type 1, Class & B (sur la demande 1D & 2) la Spécification Standard pour les Composés formant la Membrane Liquides pour Guérir le Béton
- Le M d'AASHTO 148, le Type 1, Class & B (sur la demande 1D & 2) la Spécification Standard pour les Composés formant la Membrane Liquides pour Guérir le Béton

- Se conforme à V.O.C national. Normes d'émission pour les Couches Architecturales, le Règlement 40 EPA fédéral la Partie 59 de CFR et plus le bas les règlements de VOC <350 g/L
- USDA un apprécié quand guéri pour le contact de nourriture accessoire
- Version de La pour rencontrer le Corps militaire américain d'Ingénieurs CRD-C-300 disponible sur la demande.

| Le Guide estimant(les taux de couverture varient avec la condition concrète) |            |          |
|--|------------|----------|
| Condition  | ft2/gallon | m2/liter |
| Guérison   | 300        | 7        |
| Le fait de cacheter/étanche à la poussière                                   | 350 à 450  | 8.5 à 11 |
| 2èmemanteau optionnel  | 450 à 600  | 11 à 15  |

| Physiques de Propriétés         |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Solides                         | Minute de 15 %         |
| Contenu de VOC                  | <350 grammes/litre     |
| Point d'inflammation            | 1oF(-17oC)             |
| ASTM C 156 rétention d'Humidité | 0.035 g/cm2            |
| Épreuve d'abrasion de CRD-52-50 | 21.77 grammes wt perte |

| En séchant le Temps 70oF(21oC)avec R.H de 50 %. |               |
|---|---------------|
| Sec à _ condition                               | Heures        |
| Toucher   | 1             |
| Pour le trafic de pied Clair                    | 8             |
| Pour le trafic de densité élevée                | 12            |
| Maximum   | 168 (7 jours) |

## DIRECTIONS

**Mélange :** ne pas diluer. **PolysealLS-A est emballé prêt à utiliser.** Remuez doucement ou faites campagne avant l'utilisation.

**Application :** **PolysealLS-A sèche** très vite. La pression basse, l'application de spray est recommandée. Faites une demande dans la partie la plus fraîche du jour. Appliquez uniformément le départ d'aucun trou d'épingle ou d'espaces. Ne permettez pas la matière à la flaque.

**Application de spray :** Appliquez PolysealLS-A avec une pression basse, le solvant résistant, étouffant, le pulvérisateur équipé avec un orifice d'ajutage de ventilateur de 0.76 à 0.89 millimètres à 1.9 litres par minute. Le dessin de spray évaluation optimale des 20.3 au ventilateur de 30.5 centimètres. Croyez que le pulvérisateur s'incline 20.3 à 30.5 centimètres de la surface du béton.

**Application de rouleau :** cour d'Utilisez le solvant de petit somme la couverture de rouleau résistante ; nettoyez régulièrement la couverture dans tél d'un solvant que xylene ou PolysealSolvent. Si la couverture y un trop de produit l'épi-webbing ou le fait d'être filandreux peuvent résulter.

**Guérison :** Faites une demande **PolysealLS-A saignent** enfin l'eau un dissipé et l'application ne va pas la surface de mars. Fournissant la protection supplémentaire de dégivrer des produits chimiques, d'huiles et

des graisses.

**Murs Concrets formés** : Ne recevront pas le traitement de plus s'appliquent.

**Béton plus vieux** : Propre présentent l'à fait avec l'eau d'haute pression enlevant toute crasse, poussière, peinture, huile, le graisse ou d'autres polluants qui peuvent prévenir l'adhésion de PolysealLS-A. Laissez le béton sec avant l'application.

**Béton colorié** : Quand le fait de cacheter un plancher de couleur ou une truelle lisse un fini le plancher PolysealLS-A, fort de légèrement acides gravent le béton nettoyé à l'eau avec muriatic ou acide citrique. Le Le rinçage présente l'à fait avec l'eau propre et permet de sécher dans le la nuit.

**Entretien** : les Surfaces auparavant cachetées avec PolysealLS-A devraient être nettoyées et ont recacheté tous 2 ou 3 ans, selon l'exposition et le trafic.

#### **NETTOYAGE**

Outils propres immédiatement après l'utilisation avec PolysealSolvent ou xylene.

#### **STOCKAGE**

Le magasin un cacheté fermement des récipients dans une région sèche fraîche filet de la lumière du soleil directe et des sources de chaleur ou d'ignition. La durée de conservation est 2 ans de la date de fabrication.

#### **RESTRICTIONS**

- **Pour la compatibilité et l'adhésion.**
- N'utilisez pas comme un brisant d'obligation pour la construction murale d'inclinaison ou sur les surfaces qui le frottement exigeant.
- Forts de Ne vous adressez pas aux planchers faits subir aux déversements accidentels d'essence ou d'autres solvants organiques tels que xylene, toluène ou laque plus la viande hachée. Le solvant, l'essence, les liquides hydrauliques, l'huile de cacahuète et les huiles de cuisson doivent être nettoyés vite pour prévenir l'adoucissement de la membrane
- Ne faites pas une demande en présence des denrées alimentaires. L'approbation d'USDA se rapporte à PolysealLS-A complètement guéri
- Assemblage de N'appliquez pas PolysealLS-A aux cotisation d'ou les chaînes recevoir elastomeric calfate.
- N'utilisez pas si la température ambiante ou de surface est ci-dessous 40°F (4°C). Pour les meilleurs résultats, la matière de condition à 50°F (10°C) avant l'application.
- Sous-tuiles Variations en couleur présentent naturellement dans le béton. Quand la différence dans les ombres est répréhensible consultent ChemMasters le Département Technique avant le placement concret.

#### **PRÉCAUTIONS :**

**Pas pour l'utilisation en salle.**

**Utilisez dehors seulement dans une région bien aérée.**

**Danger** : liquide Extrêmement inflammable. Les vapeurs concentrées peuvent être de l'explosif. Tenez éloignés de la chaleur, les surfaces chaudes, les étincelles, les flammes ouvertes, sources des lampes témoin et d'autres d'ignition. Aucun tabagisme. Gardez le récipient fermement fermé. Fondez/Faites adhérer l'équipement de réception et le récipient. Utilisez la preuve d'explosion l'équipement aérant/allumant électrique. Utilisez des outils non jetants des étincelles. Prenez des mesures pour prévenir des renvois statiques. Peut provoquer la peau, l'oeil et l'irritation d'appareil respiratoire. Ne prenez pas interieurement. Sur le doit comprendre complètement toutes les précautions d'étiquette et SDS avant d'utiliser ce produit.

**Versez l'utilisation professionnelle seulement. Gardez hors de portée des enfants.**

**Voir la fiche de données de sécurité pour l'information d'Hasard**

Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement  
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE  
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE  
ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT

Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes heureux d'offrir des

suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y a aucune garantie donnée sauf de telles garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant auxquelles une telle réclamation est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU SPÉCIAUX, MÊME SI sur ONU du BON SENS CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS PARTICULIER. ©2001 ChemMasters imprimé dans U.S.A.