



ChemPlug™

Vite cadre
Ciment hydraulique

Jeux dans 4 à 6 minutes @70oF (21oC)

DONNÉES DE PRODUIT

DESCRIPTION

Le **ChemPlug** de ChemMasters met vite, le ciment expansif, hydraulique, constitué pour résister à l'exposition continue à l'eau, même sous la pression. **ChemPlug** remplit et cache les pores et des vides dans les surfaces de maçonnerie et le béton. Il met dans 4 à 6 minutes à 70°F (21°C).

UTILISATIONS

- Les arrêts fuient avec les sceaux serrés d'eau
- Réparations d'urgence dans le béton telles que les tuyaux d'eau concrets rompus
- Fautes de construction de pièce dans les structures d'endroit pré-coulées et montées
- Les arrêts fuient dans les sous-sols, les fondations, les tuyaux d'égout, les regards et autour du conduit, le gaz et les lignes de flottaison qui traversent des murs concrets
- Sous les réparations d'eau : piscines, citernes, dépressions, silos, tunnels, égouts, fosses d'ascenseur, voûtes électriques, structures marines
- Industriel, commercial, résidentiel, électrique et la plomberie du béton répare au-dessus ou au-dessous de la qualité les surfaces horizontales, verticales et aériennes

AVANTAGES

- Les jeux sous l'eau pour arrêter des fuites immédiatement
- Ne se détériore pas sous l'exposition continue à l'eau
- Jeux rapidement pour les réparations d'urgence avec le temps d'arrêt minimal
- **ChemPlug** est disponible dans trois formulations conçues à de différents temps de jeu 70°F (21°C) :
 1. **ChemPlug** met dans 4 à 6 minutes.
 2. **ChemPlug F** met dans 1 à 2 minutes.
 3. **ChemPlug S** met dans 15 à 20 minutes.
- Légèrement expansif avec la haute force compressive pour les réparations durables
- Économique pour utiliser, n'exige pas des outils spéciaux ou des procédures, mélanges avec l'eau

ChemPlug nombre de partie emballant

Boîtes (de 4.5 kg) de 10 livres	4 par cas	F3000.04
Seaux 50 livres (22.7 kg)	36 par palette	F3000.50

DONNÉES TECHNIQUES

Guide estimant	
17 in 3 par livre	603 cm ³ par kg
Produisez 50 livres (22. kg)	0.5ft ³ (0.014m ³)

ChemPlug propriétés physiques	
Temps de jeu ASTM C191 Méthode de Vicat	4 à 6 minutes 70°F (21°C)
Intérimaire d'application	40°F (10°C) à 80°F (27°C)
Force de Flexural ASTM C 348 17 jours 28 jours	625 psi 860 psi
Force compressive ASTM C 109 1 hr 1 jour 7 jours	970 psi 1700 psi 5200 psi
Résistance à la traction ASTM C 307 7 jours	196 psi

DIRECTIONS

Préparation de surface : Élargissez la fêlure ou le trou à une profondeur et à une largeur de 3/4 " (1.9 centimètres). Le filet est le meilleur. Ne faites pas 'V' coupent. Découpez la coupure collective tant dans le mur que dans le plancher dans le mur pour faire le sol des assemblages. Brossez la matière desserrée. Humectez la surface si la fuite n'est pas active.

Mélange : Ajoutez de l'eau de température de pièce potable propre à un petit montant de **ChemPlug** jusqu'à ce qu'un mastic comme la consistance soit accompli. Ne vous mélangez pas plus qu'il peut être placé avant le temps de jeu.

Températures basses ou Hautes : Sous 40°F (4°C) **ChemPlug** chaud et mélange de l'eau à 70°F (21°C) à la vitesse mettent le temps. Pour de plus hautes températures ou quand un temps de jeu plus lent est nécessaire l'eau de froid d'utilisation.

Application : Dès que **ChemPlug** est mélangé avec l'eau, placez-le vite fermement dans l'ouverture et tenez fermement avec la truelle ou la main de gloved depuis environ 2 minutes ou jusqu'à ce que le mortier soit dur. Ne tournez pas ou moulez **ChemPlug** mélangé dans l'endroit. Cela affaiblira la réparation. Ne faites pas sur la surface de truelle.

Arrêter de Diriger de l'Eau : Préparez **ChemPlug** et mélange d'eau. Fêlure de sceau du haut en bas. Forcez **ChemPlug** fermement dans le point de la plus grande pression. Tenez-le dans l'endroit avec la main de gloved ou la truelle. Exercez la pression jusqu'à ce qu'elle durcisse et l'eau arrête de couler. Après que la matière a chargé fermement la matière d'excès de rasage d'être même avec la surface.

Cacheter le Mur à l'Assemblage de Plancher : Préparez **ChemPlug** et mélange d'eau. Forcez **ChemPlug** dans la fêlure et lisse à former une crique à la base du mur.

Le cadre des Verrous D'ancrage ou des Appareils : Préparez **ChemPlug** et mélange d'eau.

Rendez un trou au moins 0.5" à 1.25 centimètres plus grand sur tous les côtés que le verrou ou l'appareil à être ancré.

Les murs du trou devraient être humectés avec l'eau potable propre. Soufflez toute eau d'excès. Faites les valises fermement avec le mélange **de ChemPlug**. Force dans le verrou ou l'appareil. Bourrez **ChemPlug** fermement dans l'endroit. Gardez humides depuis 60 minutes. N'appliquez pas la charge excessive depuis plusieurs heures.

Applications sous-marines : Contactez le Département de Service Technique de ChemMasters pour les instructions détaillées

Guérison : **ChemPlug** continue à gagner la force aussi longtemps que c'est humide. Cela devrait être gardé mouillé depuis au moins 60 minutes après l'installation pour atteindre la force initiale maximum. **ChemPlug** s'enferme en se développant puisqu'il guérit. Cela devient plus fort et plus d'eau serrée quand fait subir à la pression d'eau.

RESTRICTIONS

- **ChemPlug** durcit dans 4 à 6 minutes. Préparez-vous seulement assez à l'utilisation immédiate
- N'utilisez pas comme un nappage ou comme un mortier de réparation pour le trafic portant des surfaces
- N'utilisez pas comme un coulis de ciment non-faire rétrécir selon les colonnes ou les machines
- Ne vous adressez pas aux surfaces congelées ou nacrées
- Gardez moites depuis au moins 60 minutes après l'installation pour guérir et atteindre la force initiale maximum
- N'utilisez pas comme un structurel ou un coulis de ciment de soutien d'ordinateur.
- Consultez le Département de Service Technique de ChemMasters pour les recommandations

STOCKAGE

Magasin dans un récipient de preuve d'humidité cacheté dans la région sèche fraîche. La durée de conservation de matière correctement conservée est 2 ans de la date de fabrication.

PRUDENCES

Irritation de causes aux yeux. Peut provoquer l'irritation de peau, sensitization et les brûlures chimiques. Irritant d'appareil respiratoire. Utilisez avec la ventilation adéquate. Ne prenez pas interieurement. Voir la Fiche de données de Sécurité pour les instructions de manipulation convenables.

Gardez hors de portée des Enfants

La bonne application est la responsabilité de l'utilisateur. ChemMasters peut faire seulement des recommandations techniques et ne peut pas fournir le contrôle de qualité sur le jobsite.

Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE
ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT

Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y a aucune garantie donnée sauf de telles garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant auxquelles une telle réclamation est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU SPÉCIAUX, MÊME SI sur le BON SENS UN CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS PARTICULIER. ©2001ChemMasters imprimé dans U.S.A.