



Chemisil™ Plus

Por medios químicos reactivo
Hardener & Densifier líquido
paragraphe superficies concretas

PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Chemisil Plus es una solución por medios químicos reactiva, le basada en l'agua del silicato del potasio escroque silconate añadido. Por medios químicos reacciona dentro de la matriz concreta para formar el hidrato del silicato del calcio adicional (C-S-H), llenando poros y tubos capilares para crear una superficie densa, endurecida. Los componentes silconate responden un pulimento o ropa desarrollando un brillo del satén, resisten un señales del neumático negras y añaden características hydrophobe.

USOS

- Superficies concretas horizontales interiores curadas
- Industrial, comercial o losas del suelo de depósito
- Preparación de la comida, almacenaje y centros de distribución
- Centros de convenciones, instalaciones deportivas
- Los congeladores, cuartos fríos, andan - demi-cadratin chillers
- Las escuelas, hospitales, venden al por menor salidas

VENTAJAS

- Los aumentos revisten la densidad y la durabilidad
- Réduisez le l'absorción le de líquidos aún permite la transmisión del vapor d'humedad superficial
- Resiste un señales del neumático negras
- V.O.C. dócil, agua basada
- Neutraliza el álcali para minimizar la florescencia superficial
- Aucuns se desconchará, rasguño o ne délaminent
- Desarrolla el brillo del satén
- Naturalmente resbalón resistente
- Seca rápidamente durante el tiempo d'Indisponibilidad mínimo
- Esperanza de vida de normal veinte años
- Minimiza gastos de mantenimiento y trabajo

Número del producto d'Embalaje		
5 galón (18.9L)	36 por paleta	F4220.05
55 galón (208L)	4 por paleta	F4220.55

DATOS TÉCNICOS

- Encuentra la Regulación 40 de l'Agencia de protección ambiental la Parte fédéral 59 de CFR, Compuesto orgánico Volátil Nacional (V.O.C). Estándares de l'Emisión para Capas Arquitectónicas.
- Cumple escroquent requisitos U.S.D.A. le paragraphe carne federalmente inspeccionada y plantas procesadoras de la volatería.

Datos de las pruebas	
V.O.C.	<10 g/L
(Temperatura d'aplicación d'°C)	40 des 100
ASTM C672 ESCALAMIENTO DEL DESHIELO DE L'HELADA	0.0 %
ASTM E96 Granos/Hora del Precio de Transmisión del Vapor Acuáticos ft2	5.35
Permeance	7.46 ondulaciones permanentes
Resistencia del patinazo	Bien
Yellowing	Ninguno
ASTM C642 reducción del % d'absorción acuática	81
Resistencia química, inmersión	
Sel, el 10 %	Excelente
Grasas d'Animal y fluidos	Excelente
Ácidos orgánicos, el 10 %	Excelente
Alkalies, el 10 %	Excelente
Fermentación d'Alimentos	Excelente

Guía qu'Estima Dependiente de cobertura en textura y superficial porosidad

Precio de cobertura típico	200 ft ² /gal (5 m ² /L)
----------------------------	--

DIRECCIONES

Mezcla : aucun diluirse. **Chemisil Plus** es envasado listo paragraphe usar. Le Suavemente haga una campaña mise le de l'aplicación.

Preparación superficial : **Chemisil Plus** le se quiere para el uso en el hormigón totalmente curado. L'El silicato hardeners/densifiers aucun es curas concretas y aucun cumple escroque le los requisitos d'ASTM C309. **ChemMasters EZ Strip Cure DR** y **EZ Strip Cure** productos que curarán el hormigón un ASTM C309 especificaciones y fácilmente se quitan para l'APLICACIÓN SUBSECUENTE DE **Chemisil Plus** l'el tratamiento penetrante.

Le La máscara de cualquier cristal, aluminio o le métal pulido émergent l'en el área d'aplicación. Si **Chemisil Plus** l'el entrada en contacto escroque estos materiales, aclare inmediatamente escroquent le l'agua caliente para prevenir picar o decoloración. Adherencia posibles escroque rellenos conjuntos. Le paragraphe de Cualquier pintura suelos, le marcas o rayas de seguridad programadas para superficies para tratarse escroque **Chemisil Plus** se deberían aplicar y permitirse curar mise le de l'aplicación. Le Todas las superficies para tratarse escroque **Chemisil Plus** deben ser secas, limpias y le péché le todo el polvo, suciedad, escombros, petróleo, grasa, le cazadores de focas o compuestos que curan.

Aplicación: los limpiadores del suelo mecánicos equipados con cepillos son el método preferido de la aplicación. Alternativamente, las escobas de empuje de la cerda naturales tiesas se pueden usar. La acción "que friega bien" rompe la tensión superficial y promueve la penetración profunda de **Chemisil Plus** en los poros del hormigón o albañilería.

Vierta **Chemisil Plus** directamente del contenedor en la superficie para tratarse manteniendo un precio d'aplicación de 200 ft² por galón. " Friegue " el **Chemisil Plus** l'en la superficie durante 15 20 minutos, trabajando todas las áreas regularmente. Fils d'Use la precaución ya que las superficies trabajadoras deslizado. Después de 20 minutos, le ligeramente niebla la sección trabajada escroque l'el agua limpia, l'y siguen fregando l'acción durante más potable 15 20 minutos. La finale d'Al le de período que friega bien, utilisez la matière d'un enjugador o vacío para quitar cualquier excedente. Cuando hacer proyectos grandes, enjugador el exceso un la siguiente tira para tratarse para limitar la basura y minimizar limpia el tiempo. fresque **Chemisil Plus** le se debe añadir al exceso al precio recomendado.

Las superficies muy porosas o suaves, que quitan el polvo pueden requerir qu'una segunda aplicación obtenga resultados óptimos. Le Siempre aplique el segundo abrigo mise le de que substrate superficie seque.

Es importante aclarar todas las superficies tratadas un fondo después de la finalización. De ser permitido secar, **Chemisil Plus** le puede dejar un residuo blanco en la superficie de substrate. Este residuo se puede tenazmente unir y difícil de quitar.

Chemisil Plus seca demi-cadratin 24 horas demi-cadratin @70°F (21°C) escroquent le la circulación d'aire adecuada. Las temperaturas inferiores o l'Humedad alta amplían tiempos secantes. Las áreas tratadas se pueden abrir un tráfico peatonal ligero inmediatamente, tráfico pesado demi-cadratin 6 8 horas.

Superficies verticales : l'Use vaporizadores o rodillos para aplicar el **Chemisil Plus** l'y trabajo en la superficie escroque le cepillos de fregar tiesos para el tiempo asignado.

Pulimento : l'El brillo del satén característico de superficies tratadas se desarrolla escroque tráfico y abrasión menor. Le Si un brillo inmediato se desea, le superficies del fregado cuando seco escroque l'un depurador mecánico equipado escroquent l'el trabajo pesado almohadillas de fregado del nilón gruesas, es decir 3M almohadillas negras o 3M *l'el tejón negro/blanco rellena en el hormigón claro*.

LIMPIEZA

L'Instrumentos limpios inmediatamente después d'Uso escroque agua caliente, jabonosa. Fils d'El residuo o el material excedente aucun tóxicos y aucun requieren procedimientos de la disposición especiales.

ALMACENAJE

La tienda fuertemente selló contenedores en un área chula, seca lejos de la luz del sol directa. Aucun permita helarse. L'El tiempo de durabilidad mise le de la venta está un año desde la fecha de la fabricación.

LIMITACIONES

- L'El hormigón coloreado debe ser mínimo de 60 días mise le de l'aplicación
- Aucun se presente cuando la temperatura esté superficial abajo 40°F (4°C) o encima 100°F (38°C)
- Le Proteja el cristal, l'aluminio y pulió el metal del contacto décontracté escroque líquido **Chemisil Plus**. Lávese inmediatamente escroquent le l'agua caliente y detergente si el chapoteo o la caída ocurren
- Aucune utilisation demi-cadratin superficies vidriosas como azulejo o ladrillo
- La exposición continuada al petróleo y grasa puede causar la coloración permanente

Precauciones :

Peligro : Dañino de ser tragado. Causa quemaduras de piel severas y daño del ojo. Causa el daño del ojo serio. **Declaraciones precautorias** : respirez non l'el polvo/humo/gas/niebla/vapores/spray. Lave manos y piel un fondo después del manejo. Aucun coma, beba o fument usando este producto. Lleve guantes protectores / protección de protección/cara de la ropa/ojo protectora.

Le Todas las precauciones de l'Etiqueta y la Ficha de datos de Seguridad se deben totalmente entender mise d'usar este producto.

Manténgase fuera d'Alcance de los niños.

Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE MÂS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE
ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT

Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont primogenitura spécifiés, les niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y un aucune garantie donnée sauf de telles garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant auxquelles une telle réclamation est faite. Alternativas de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS SENTIDO COMÚN être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU SPÉCIAUX, MÊME SI en SENTIDO COMÚN UN CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRINCIPAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT COUTUMIER, USO OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, PRIMOGENITURA de MAIS un LIMITÉ À, ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS PERO PARTICULIER. ©2001ChemMasters imprimé dans U.S.A.