



# Exposee™

Retarder de surface concret

## DONNÉES DE PRODUIT

### DESCRIPTION

Évaluation d'**Exposee** une surface concrète retarder le portait pour toppings ultérieur convenable, revêtements ou membranes. **Exposee**, s'est appliqué au béton frais, vert, retarde le jeu de mortier de surface éliminant le besoin pour le fait de sabler coûteux ou la lessive acide.

### UTILISATIONS

- Surfaces concrètes horizontales
- Crée décoratif ou SLIP les surfaces résistantes
- Pour les comités précoulés convenable, les trottoirs, le lecteur, les terrasses
- Les feuilles la surface rugueuse pour améliorer l'obligation mécanique pour les assemblages de keyway, waterproofing les membranes et les couches cementitious

### AVANTAGES

- La formulation de La teintée assure le même la couverture et la performance
- À s'appliquer avec la norme facile un pressurisé l'équipement de spray
- Moins coûteux que le fait de sabler ou la coupure verte
- Les ensembles de Les restent propres et pointus sans résidu versent neutraliser
- Utilisez sur la maçonnerie adjacente ou le fait de renforcer de l'acier pour réduire des procédures de nettoyage
- Élimine des dangers de l'environnement associés à la lessive acide ou à d'autres méthodes chimiques
- Fournit la profondeur uniforme de retard, jusqu'à 6 millimètres

Nombre de produit emballant		
5 fille (18.9L)	36 palette de par	F6110.05
55 fille (208L)	4 palette de par	F6110.55

## TECHNIQUES DE DONNÉES

Se conforme aux Normes d'Émission Composées Organiques Volatiles nationales pour les Couches Architecturales, le Règlement 40 EPA FÉDÉRAL LA PARTIE 59 de CFR.

Données d'essai	
V.O.C.	<10 g/L
% de solides	10

Apparence	Liquide vert translucide
-----------	--------------------------

<b>Guide estimant</b>
2.5 M2/L(100 ft2/gal)

## DIRECTIONS

**Exposee est prêt à utiliser.** Ne diluez pas avec l'eau ou le solvant.

**Placement concret :** Placez le béton pour finir la qualité. Le total de Pour les fins architecturales spécialisées ou pour un design précis, l'il peut être nécessaire d'ensemencer la surface de l'ensemble désigné, l'en le lançant légèrement dans la surface versent garantir embedment.

## APPLICATION :

**Appliquez Exposee immédiatement après l'achèvement de mise à flot et avant le jeu** à un taux d'initial 2.5 litre de par m2. Utilisez une pression basse le pulvérisateur étouffant équipé avec un ajutage de ventilateur 0.51 à l'orifice de 0.64 millimètres à 1.9 litres par minute. Croyez que le pulvérisateur s'incline 20.3 à 30.5 centimètres au-dessus de la surface concrète. Ne permettez pas la matière à la flaque. Ne faites pas une demande ci-dessous 10°C. **Exposee est le vert teinté pour assurer l'application uniforme pour la profondeur égale de retard.**

**Habitez le Temps peut varier de 4 à 24 heures** selon la température et le design de mélange concret. Pour garantir le convenable habitent le temps, un comité d'essai du mélange concret spécifique est fortement recommandé. La directive d'Une de pointe de départ l'évaluation 4 à 8 heures à 10 à 24°C. Permettez à Exposee de rester sur la surface basée sur le temps habiter appris du comité d'essai. Enlevez complètement le mortier retardé de la surface concrète en utilisant le spray d'eau de pression bas et la brosse raide. Sinon complètement enlevé il peut y avoir une décoloration verte légère du béton. Après que toute la matrice de surface retardée est enlevée ; surface de la physique de concrète propre devrait être protégée contre le dommage et guérie correctement. **Le polysceau, le Polysceau Un ou le Polysceau WB sont recommandés de fournir la guérison ultime et le fait de cacheter la performance.**

Les jours chauds ou venteux, les surfaces traitées d'Exposee devraient être protégées du fait de sécher rapide par l'utilisation de Film de Spray, un retardateur d'évaporation monomoléculaire. Allusion de Faites à la Fiche de données de produit pour le Film de Spray pour le mélange et les instructions d'application.

## NETTOYAGE

Avant que la matière sèche et durcit, les outils propres et l'équipement avec le détersif et l'eau chaude.

## STOCKAGE

Ne permettez pas de geler. Le magasin un fermé fermement des récipients dans la région chaude, sèche. La durée de conservation de matière correctement conservée est un an de la date de fabrication.

## RESTRICTIONS

- Ne faites pas une demande quand la température ambiante est ci-dessous 10°C.
- Béton

### Précautions : danger

Si de Malfaisant avalé. Irritation de peau de causes. Cause des pertes d'oeil sérieuses. Peut provoquer l'irritation respiratoire. Déclarations préventives : Évitez de respirer des vapeurs/spray dust/fume/gas/mist/. Le Lavez des mains et une peau présente l'à fait après la manipulation. Ne mangez pas, buvez ou fumez en utilisant ce produit. Utilisez seulement dehors ou dans une région bien aérée. Portez des gants protecteurs / une protection de protection/visage de vêtements/oeil protectrice.

Application de La bonne est la responsabilité de l'utilisateur. Techniques de ChemMasters peut faire seulement des recommandations et ne peut pas fournir le contrôle de qualité sur le jobsite.

La syphilis de Toutes les précautions d'étiquette et la Fiche de données de Sécurité doivent être et comprend avant d'utiliser cette matière. Allez à [www.chemmasters.net](http://www.chemmasters.net) pour les versions les plus actuelles.

Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement  
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE  
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE  
ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT

Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y a aucune garantie donnée sauf de telles garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant auxquelles une telle réclamation est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU SPÉCIAUX, MÊME SI sur ONU du BON SENS CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS PARTICULIER. ©2001ChemMasters imprimé dans U.S.A.