



# Release

Agent de libération  
de formulaire concret

## ***DONNÉES DE PRODUIT***

### **DESCRIPTION**

**Release** est un pétrole reconquis hautement raffiné l'agent de libération de formulaire basé. La formulation de Sa d'action double l'est réactive légèrement avec les caractéristiques de barrière améliorées. **Release** un une odeur plaisante cerise rouge. Release est un agent de libération de but général flexible.

### **UTILISATIONS**

- Contreplaqué, haut contreplaqué de densité, bois, fibres de verre, acier, urethane et formulaires demi-cadratin aluminium
- Versé endroit ou béton formé
- Tél d'Équipement que le dallage des ordinateurs, les palans de seau, les pompes concrètes et les bogheis
- Porte en métal et châssis de fenêtre

### **AVANTAGES**

- Promeut Releasepositive propre de formulaires, réduit des imperfections dans le béton
- Barrière de l'action double et légèrement réactif
- Étend la vie de tous les formulaires, l'oxydation d'interdictions de formulaires en métal
- Réduit le prix de la main-d'œuvre du fait de se déshabiller et du fait de nettoyer des formulaires ou un équipement
- Taux d'application économiques
- La plaisante cerise un flairé l'arôme
- Adhère bien aux surfaces verticales

<b>Nombre de produit emballant</b>		
5 fille (18.9L)	36 seaux/palette	F6005.05
55 fille (208L)	4/palette	F6005.55

## TECHNIQUES DE DONNÉES

Release se conforme aux normes de Commission de Transport d'Ozone pour Volatile Organic Compounds (VOC) et le Règlement 40 EPA fédéral la Partie 59 de CFR.

Guidez estimant ft <sup>2</sup> /gal (m <sup>2</sup> /L)	
Bois, contreplaqué	600 à 800 (14 à 19)
Le Le plastique un fait fait face à l'au contreplaqué	1200 1500 à (29 à 37)
Acier, aluminium	1200 1500 à (29 à 37)
fibres de verre lisses	1200 1500 à (29 à 37)

DONNÉES D'ESSAI	
VOC	<250g/L
Solides	> 60 %
Densité	7.28 livres/filles (+/-0.10lb)
ASTM D97 versent le point	- 11oF (-24oC)
Pointez d'inflammation (TTC)	168oF (75oC)
Gardner Color	11 à 13

### DIRECTIONS

**Préparation de surface :** les Formulaire doivent être propres et sans toute poussière, la crasse, laitance, un durci le béton ou le résidu qui pourrait décolorer le nouveau béton.

**Mélange :** Aucun mélange n'exigé. Ne diluez jamais.

**Application : Release** d'Appliquez avec une brosse, un rouleau ou un pulvérisateur pressurisé. Faites partir l'excès et les gouttes avec un chiffon doux propre. Attendez un minimum de 30 minutes avant le béton de coulée.

**Nouveaux Formulaire de Bois :** Appliquez le manteau de Release à un taux d'initial 800 ft<sup>2</sup>/gallon (1.9 m<sup>2</sup>/L) et n'essuyez pas. Permettez à Release d'absorber dans les surfaces de bois. Pour les formulaire extrêmement poreux un deuxième manteau de saturation peut être nécessaire. Permettez aux formulaire de sécher entre les manteaux. Faites partir toute Release d'excès avant le béton de coulée.

### NETTOYAGE

Les outils propres et l'équipement avaient l'habitude d'appliquer Release avec xylene, xylol, ou les spiritueux minéraux.

### STOCKAGE

Le magasin un cacheté fermement des récipients dans filet de la région sèche fraîche de la lumière du soleil directe et des sources de chaleur. La durée de conservation de matière correctement conservée est deux ans de la date de fabrication.

## RESTRICTIONS

N'utilisez pas comme une inclinaison en haut le brisant d'obligation.

Ne refaites pas s'appliquent. Agents de Les de libération de formulaire d'excès peuvent provoquer des défauts, des vides et des trous de bogue sur la surface formée.

Dans le temps froid, la matière de condition à 50°F (10°C) avant l'application.

## PRÉCAUTIONS :

**AVERTISSEMENT des Déclarations de Hasard :** Liquide Combustible. Peut être si de Malfaisant avalé et dans entre les compagnies aériennes. Peut être si de Malfaisant inhalé. Peut provoquer l'irritation respiratoire.

**Déclarations préventives :** Tenez éloignés de la chaleur, les surfaces chaudes, les étincelles, sources des flammes ouvertes et d'autres d'ignition. Aucun tabagisme. Évitez de respirer la fumée/brouillard/vapeurs/spray. Utilisez seulement dehors ou dans une région bien aérée.

Portez des gants protecteurs / une protection de protection/visage de vêtements/oeil protectrice.

**Réponse :** SI AVALÉ : Appelez immédiatement un CENTRE/DOCTEUR DE POISON. N'incitez pas le vomissement. SI INHALÉ : Supprimez la personne à l'air frais et gardez confortables pour la respiration. Appelez un CENTRE/DOCTEUR DE POISON si vous vous sentez indisposés. En cas du feu : Utilisez le spray d'eau, la mousse résistante de l'alcool, le produit chimique sec, ou le dioxyde de carbone.

**Vérifiez que les versions les plus actuelles de la fiche de données de produit et de SDS sont utilisées. Allez à [www.chemmasters.net](http://www.chemmasters.net) ou contactez le service clientèle de ChemMasters à 800-486-7866 pour vérifier la version la plus actuelle.**

Application de La bonne est la responsabilité de l'utilisateur. Techniques de ChemMasters peut faire seulement des recommandations et ne peut pas fournir le contrôle de qualité sur le jobsite.

Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement  
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE  
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE  
ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT

Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y a aucune garantie donnée sauf de telles garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant auxquelles une telle réclamation est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU SPÉCIAUX, MÊME SI sur ONU du BON SENS CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS PARTICULIER. ©2001ChemMasters imprimé dans U.S.A.